



## Aandrijvingen

### Instelkleppen

#### Toepassing

Bij de productgroep volumeregelaars horen aandrijvingen die toegesneden zijn op het gebruik van instelkleppen.

#### Eigenschappen

- Open/dicht of modulerend 0 (2) - 10 Volt.
- Voeding 24 of 230 Volt.
- Modbus, BACnet of KNX op aanvraag leverbaar.
- 5, 10 of 20 Nm.

#### Uitvoering aandrijving instelkleppen

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

moment	functie	24 Volt DC/AC	230 Volt DC/AC
5 Nm (1 m <sup>2</sup> )	Open/dicht	LM24A	LM230A
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A-S	LM230A-S
	Modulerend	LM24A-SR	LM230A-SR
10 Nm (2 m <sup>2</sup> )	Open/dicht	NM24A	NM230A
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A-S	NM230A-S
	Modulerend	NM24A-SR	NM230A-SR
20 Nm (4 m <sup>2</sup> )	Open/dicht	SM24A	SM230A
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A-S	SM230A-S
	Modulerend	SM24A-SR	SM230A-SR

#### Montage

Montage van andere fabrikaten en/of accessoires op aanvraag. Instelklepaandrijvingen kunnen ook los geleverd worden.