

BFDC



Brandwerende vlinderklep
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

BFDC -

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- Accessoires

- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100	125	160	200
BFDC-EI60S	Vlinderklep	51	54	60	73
BFDC-EI90S	Vlinderklep	52	57	64	75
BFDC-EI120S	Vlinderklep	72	79	90	105
BFDC-V-EI60S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	82	89	101	118
BFDC-V-EI90S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	91	99	112	132
BFDC-V-EI120S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	116	126	145	169

= Voorraadartikel

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.