



## COMBIDEC

**Flexibele slang**  
**Aluminium laminaat & copolymeer**  
**Grijs metallic**  
**LUKA C/ATC 3**

### Toepassing

Voor luchttransport in ruimtes waar hogere temperaturen heersen of lucht met hogere warmtegraad (tot 140 °C). Ook toepasbaar indien de slang onderhevig is aan zwaardere mechanische invloeden.

### Toepassingsgebied

- Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Stoom- en dampafzuiging.

### Eigenschappen

- Temperatuurbereik -30 °C tot 140 °C.
- Bijzonder slijtvast.
- Max. druk 3000 Pa - max. snelheid 30 m/s.
- Luchtdicht klasse C conform EN1751 (LUKA C)/ATC 3.

### Uitvoering

Extreem sterke aluminium laminaat slang, aan de buitenzijde voorzien van copolymeer. Voorzien van stalen, ingelamineerde, spiraal.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

### Leverbare afmetingen en maatvoering

| model                       | D inw. | model              | D inw. |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Combidec 100 grijs metallic | 100    | Combidec 100 zwart | 100    |
| Combidec 125 grijs metallic | 125    | Combidec 125 zwart | 125    |
| Combidec 133 grijs metallic | 133    | Combidec 150 zwart | 150    |
| Combidec 150 grijs metallic | 150    | Combidec 160 zwart | 160    |
| Combidec 160 grijs metallic | 160    | Combidec 180 zwart | 180    |
| Combidec 180 grijs metallic | 180    | Combidec 200 zwart | 200    |
| Combidec 200 grijs metallic | 200    | Combidec 250 zwart | 250    |
| Combidec 224 grijs metallic | 224    | Combidec 300 zwart | 300    |
| Combidec 250 grijs metallic | 250    | Combidec 315 zwart | 315    |
| Combidec 300 grijs metallic | 300    | Combidec 355 zwart | 355    |
| Combidec 315 grijs metallic | 315    | Combidec 400 zwart | 400    |
| Combidec 355 grijs metallic | 355    | Combidec 450 zwart | 450    |
| Combidec 400 grijs metallic | 400    | Combidec 500 zwart | 500    |
| Combidec 450 grijs metallic | 450    |                    |        |
| Combidec 500 grijs metallic | 500    |                    |        |

### Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm

### Drukverlies

