



CTVM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Clean rooster

Leverbare typen

CTVMIO -

- C** geperforeerd rooster
- T** toevoer
- V** vlak geperforeerd
- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	176	177	204	220
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	189	193	227	257
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	212	220	258	321
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	217	234	271	334

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
60	60	60	60

***Kleurwisseltoeslag: € 157,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.