



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- **Afdichting**

I standaard

R rubber afdichting
op klepbladen

L luchtdichtheid klasse
4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- **Huislengte**

E 121 mm ($B \leq 1300$ mm)

F 175 mm ($B > 1300$ mm)

- **Uitvoering**

G geschikt voor
servomotorbediening

H met handvastzet
inrichting

*KLVTE tot max 1200 mm breed.

KLVTF tot max 1600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	153	156	160	164	197	200	207	227	230	239	264	267
300	200	204	210	215	236	239	248	261	267	277	304	308
400	246	251	257	264	288	293	304	321	329	339	369	374
500	296	302	309	316	346	351	363	383	395	407	438	445
600	337	344	351	360	393	399	413	437	451	465	497	506
700	384	392	400	411	447	455	469	498	514	530	564	574
800	432	439	447	460	501	509	536	570	591	609	644	658
900	480	488	498	511	556	565	594	632	656	675	712	727
1000	522	531	542	556	605	615	645	687	713	733	773	789
1100	564	573	585	601	654	665	697	742	771	793	867	882
1200	605	616	629	646	703	714	748	797	829	852	895	913

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	183	186	191	194	211	214	222	230	234	242	267	270
300	230	235	239	245	265	269	279	291	298	306	333	338
400	277	282	287	293	318	324	334	350	359	370	398	404
500	327	332	338	347	376	381	393	414	425	437	467	475
600	368	374	381	391	423	429	443	467	482	495	527	536
700	415	422	429	441	478	485	500	528	545	559	593	603
800	461	469	478	490	531	538	567	600	621	638	675	687
900	510	519	528	542	587	595	624	662	685	704	742	756
1000	552	560	572	587	636	645	676	717	744	764	803	819
1100	594	582	593	610	663	674	705	750	779	801	842	860
1200	636	646	659	677	733	745	778	828	859	882	925	944

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345	219	241	264	290	332	355	381	407	438
510	276	302	332	366	415	449	483	513	551
675	328	362	400	438	499	539	581	619	664
840	384	422	464	509	586	631	680	729	778
1.005	438	483	532	586	668	721	781	835	891
1.170	494	544	596	661	755	816	880	941	1.005
1.335	551	604	664	732	838	906	982	1.046	1.118
1.500	604	664	732	808	925	1.000	1.080	1.155	1.232
1.665	661	725	800	884	1.012	1.092	1.183	1.261	1.345
1.830	718	786	868	955	1.096	1.186	1.280	1.375	1.458
1.995	770	850	937	1.031	1.183	1.277	1.383	1.477	1.571

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345	230	252	276	302	344	367	393	419	449
510	287	313	344	377	426	461	494	525	563
675	339	374	412	449	510	551	593	631	677
840	397	435	476	522	597	642	691	741	790
1.005	449	494	544	597	680	733	793	846	903
1.170	506	555	609	673	767	828	891	952	1.016
1.335	563	616	677	744	850	918	994	1.058	1.130
1.500	616	677	744	820	938	1.013	1.092	1.168	1.243
1.665	673	736	812	896	1.023	1.103	1.194	1.274	1.357
1.830	729	797	880	967	1.107	1.197	1.293	1.387	1.470
1.995	783	861	948	1.042	1.194	1.288	1.394	1.489	1.583

Meerprijzen

Tussenliggende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Kleppen

Rubber afdichting (KRVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm)

prijs x 1,06

Luchtdicht (KLVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm)

prijs x 2,35

Aluminium of RVS uitvoering

prijzen op aanvraag

Belimo Servomotoren

Moment	Functie	24 Volt DC/AC		230 Volt AC	
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM24A	224	LM230A	230
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	257	LM230A - S	264
	Modulerend	LM24A - SR	296	LM230A - SR	358
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM24A	285	NM230A	280
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	333	NM230A - S	342
	Modulerend	NM24A - SR	388	NM230A - SR	445
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM24A	314	SM230A	321
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	396	SM230A - S	407
	Modulerend	SM24A - SR	438	SM230A - SR	495

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor

€ 34,- bruto