


Metalen klimaatplafondsystemen

Wanneer u kiest voor een metalen klimaatplafond, dan kiest u voor een energiezuinig systeem voor koelen en verwarmen, wat er bovendien fraai uitziet en een zeer aangenaam binnenklimaat verzorgd (comfortklasse A volgens EN 7730). Solid Air levert vele typen en uitvoeringen van metalen klimaatplafonds.


Met onderstaand overzicht helpen wij u graag bij de selectie van het best passende systeem voor uw project. Uiteraard informeren wij u desgewenst ook graag persoonlijk in meer detail over de vele mogelijkheden.

Metalen klimaatplafonds worden standaard afgewerkt met een poedercoating in RAL 9010 (gebroken wit), maar zijn in vrijwel iedere gewenste kleur leverbaar. Ook afbeeldingen en prints behoren tot de mogelijkheden. De panelen kunnen volledig vlak (blind) of geperforeerd worden uitgevoerd, waarbij een zeer ruime keuze uit perforaties leverbaar is.


Voor de beeldvorming onderstaand een kleine greep uit de leverbare typen perforatie. Desgevraagd verstrekken wij u graag samples zodat u een optimale indruk van het uiterlijk van het plafond kunt krijgen.




Rg 2,5-16 % vd




Qg 4,0-33 %






Rd 1,5-22 % vd



Rv 3,0-20 % vd



Speciaal
(klantwens)

	T-liggersysteem	Bandrasters	Blinde montage
			
Omschrijving	Het meest bekende en toegepaste plafondstelsel, waarbij metalen klimaatplafondelementen in een raster worden gelegd.	Metalen klimaatplafond-elementen worden vlak tussen blinde stroken (bandrasters) gehangen.	De elementen worden aan een bovenliggend raster gehaakt en vormen een vlak, fraai klimaatplafond.
Voordelen	Prijsgunstig, vooral wanneer een bestaand verlaagd plafondstelsel (deels) kan worden hergebruikt.	Bandrasters bieden ruimte aan bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen en zijn daardoor 'los' van het klimaatplafond.	Plafondstelsel met rustig, repeterend aanzicht waarvan de panelen relatief eenvoudig uitneembaar zijn.
Maatvoering	Leverbaar in maatvoering 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm en 600 x 1800 mm.	De afstand tussen de bandrasters ligt veelal tussen 1.600 en 2.500 mm; een elementbreedte tussen 500 en 700 mm is optimaal.	De maatvoering van het blinde montagesysteem is vergelijkbaar met het bandraster systeem, dus elementen van maximaal ca. 700 x 2.500 mm.
Activering	Koper- of kunststofleidingen met een onderlinge afstand van 80 tot 150 mm h.o.h.	Koper- of kunststofleidingen met een onderlinge afstand van 80 tot 150 mm h.o.h.	Koper- of kunststofleidingen met een onderlinge afstand van 80 tot 150 mm h.o.h.