

PRVS/PRTS

Geperforeerd rooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar



Leverbare typen

PR-S---

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour

- Frontplaat (passepartout)

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- S** modulair plafond, moduulmaat 600 mm, uitneembaar

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- Accessoires

- O** geen
- F** voorzien van filter

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVSIOZ	vierkante bovenaansluiting	133	133	130	129	120
PRVSIOA	ronde bovenaansluiting	151	153	166	176	191
PRVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	191	205	219	242	242
PRVSIO R	met inwendig geïsoleerde plenumbox	201	213	225	253	256
PRVSIO N	paneel met zichtdichte afdekking	180	183	193	197	201

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
60	60	60	60	60

*Kleurwisseltoeslag: € 157,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
Filterframe + filter	22	23	27	31	33
PRTSI - 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	42	42	42	42	
Verdekt paneel uitvoering	57	57	57	57	57