



PTVM/PTTM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PT - M - O -

- P** geperforeerd plafondrooster
- T** toevoer

- Frontplaat

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T-profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVM

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	115	120	137	153	153
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	128	155	175	209	209
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	134	162	193	228	228

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
43	43	43	43	43

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
91	91	91	91	91

*Kleurwisseltoeslag: € 157,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTM -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	42	42	42	42	42
Verdekt paneel uitvoering	57	57	57	57	57