



PTVS/PTTS

Geperforeerd rooster

Toevoer

Inleg in systeemplafond, uitneembaar

Leverbare typen

PT - S - O -

P geperforeerd plafondrooster

T toevoer

- Frontplaat (passepartout)

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

S modulair plafond,
moduulmaat 600 mm,
uitneembaar

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde,
plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVSIOA	ronde bovenaansluiting	167	177	184	194	201
PTVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	210	227	247	275	280
PTVSIOU	met inwendig geïsoleerde plenumbox	215	232	256	305	314

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
60	60	60	60	60

*Kleurwisseltoeslag: € 157,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTSI -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	42	42	42	42	
Verdekt paneel uitvoering	57	57	57	57	57

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de
online selectiegegevens en het
samenstellen van uitgebreide
bestelcodes.