



REVIT HANDLEIDING


Wervelrooster

RRFOCA



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR



Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Costum_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	250.0
Size	250ø
Mechanical	
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
SACS_Max_Lp_dBA	28
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	350.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	17.400000 Pa
SACS_Lp_DbA	26
SACS_Min_Flow	216.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	720.0000 m³/h

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Opgave custom kleur (material)*.

Nominale aansluitdiameter van het rooster.

Maximaal gewenst statisch drukverlies.
Maximaal gewenste geluidsproductie.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies gekozen debiet.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.
Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Identity Data	
NLRS_C_model	RRFOCA 250 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8221001273
NLRS_C_gtin_code	8720238143226
SACS_Gross_Cost	14700
SACS_Price_Date	01-04-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	RRFOC
SACS_Option_2	A = Round top connector
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL9010-55
SACS_Costum_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

A = Enkel beschikbaar met ronde boven aansluiting.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst) *.

Laat luchtpijlen zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Type Parameters		
Parameter	Value	=
Constraints		
Default Elevation	0.0	
Flip_Connector_to_Left	☐	



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl