



RTBM/RTBT

**Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond**

Leverbare typen

RTB-O-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- B** bloemvormig

- **Paneel**
 - M** modulair plafond, modulmaat 600 mm
 - T** inleg T24, 8 mm verlaagd (model 550 alleen i.c.m. T15 ligger)

- O** geen accessoires

- **Uitvoering**
 - A** ronde bovenaansluiting
 - R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
 - U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBMOA	ronde bovenaansluiting	165	164	175	188
RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	173	175	189	207
RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	187	192	208	240

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 157,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	350	450	550
RTBT -- 8 mm verlaagd	42	42	42	42

(verlaagd deel t/m model 450: 574 x 574 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)