



## RTGM

**Wervelrooster**  
**Toevoer**  
**Inleg in systeemplafond**  
**Uitblaasrichting instelbaar**

### Leverbare typen

#### RTGMO-

- R** wervelrooster
- T** toevoer, met patroonbladen
- G** uitblaasrichting instelbaar
- M** modulair plafond, modulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

#### - Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

### SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

### Bruto verkoopprijzen in Euro

#### TOEVOER

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RTGMOA	148	152	165	171	199
RTGMOU	141	157	194	199	217
RTGMOR	156	181	225	231	242

= Voorraadartikel in RAL 9010

#### Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

#### RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag\*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
22	22	22	22	22

#### Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag\*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
61	61	61	61	61

\*Kleurwisseltoeslag: € 157,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
<b>R-GT -- 8 mm verlaagd</b> (verlaagd deel t/m model 600/24: 574 x 574 mm) (verlaagd deel model 600/48: 583 x 583 mm)	42	42	42	42	42
<b>Verdekt paneel uitvoering</b>	56	56	56	56	

Verlaagd deel t/m 600/24: 574 x 574 mm.

Verlaagd deel t/m 600/48: 583 x 583 mm.

