



RTWK

Wervelrooster conisch

Toevoer

Opbouw, inleg, vrijhangend

Hand-, servomotor- of thermisch bediend

Leverbare typen

RTWK----

R rond

T toevoer

W instelbaar

K conisch

- Plafonduitvoering

Z opbouw (model 160-800)

T modulair stalen plafond paneel 595 x 595 (model 160-315)

D modulair stalen plafond paneel 620 x 620 (model 160-315)
(prijzen op aanvraag)

F modulair stalen plafond paneel 670 x 670 (model 160-315)
(prijzen op aanvraag)

- Schoepen/mechaniek

O staal/ABS
(alleen handmatig)

P staal/ABS (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)

S staal/aluminium
(standaard handmatig, geschikt voor servomotor)

Uitvoering en bediening

informatie volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

OPBOUW

RTWKZO - opbouw uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZO00	handinstelbaar	227	250	267	302	388	470	654	op aanvraag

RTWKZS - opbouw uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZSO0	handinstelbaar	n.v.t.	457	470	518	575	696	806	op aanvraag
RTWKZSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	694	707	756	867	990	1.155	op aanvraag
RTWKZSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	800	811	861	1.022	1.146	1.325	op aanvraag
RTWKZSTO	thermisch bediend	n.v.t.	720	731	776	930	1.146	1.271	n.v.t.

RTWKZP - opbouw uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZPO0	handinstelbaar	n.v.t.	309	323	391	445	570	681	op aanvraag
RTWKZPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	547	561	629	735	860	1.032	op aanvraag
RTWKZPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	653	667	734	892	1.017	1.197	op aanvraag

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

Bruto verkoopprijzen in Euro

- Bediening (vanaf model 200)

M Belimo 0-10 V DC (L/N/S)
M24ASR

N Belimo 2 standen (L/N/S)
M24A

O handmatig

T thermische veer
(alleen bij stalen schoep +
aluminium mechaniek)

- Uitvoering

O ronde bovenaansluiting

R geïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

INLEG

RTWKTO - inleg uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTOOO	handinstelbaar	315	338	357	391

RTWKTS - inleg uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTSOO	handinstelbaar	n.v.t.	545	557	605
RTWKTSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	783	797	847
RTWKTSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	889	901	952
RTWKTSO	thermische veer	n.v.t.	805	812	856

RTWKTP - Inleg uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTPOO	handinstelbaar	n.v.t.	406	423	496
RTWKTPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	644	661	734
RTWKTPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	749	767	840

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

Meerprijzen

Plenumboxen

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
ROWOOU	plenum ongeïsoleerd	86	108	127	177	196	280	323	op aanvraag
ROWOOR	plenum geïsoleerd	104	122	155	209	240	335	389	op aanvraag

Balkorf

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTOOWK	Balkorf	154	158	189	209	214	297	362	op aanvraag