




REVIT HANDLEIDING


Dakdoorvoer

BDOKAD (voor BDHN/BDVN)



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR



Text	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
SACS_Width	600.0
SACS_Length	600.0
NLRS_M_c01_breedte	600.0
NLRS_M_c01_hoogte	600.0
Size	600x600-600x600
Identity Data	
NLRS_C_model	BDOKAD 600x600
SACS_Article_Code	NB
SACS_Gross_Cost	0.00
SACS_Price_Date	10-07-2025
SACS_Type_Mark	
Visibility	
SACS_Disable_Warning	☐

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale breedte van het door te voeren kanaal.

Nominale hoogte van het door te voeren kanaal.

Gecorrigeerde leverbare breedte van het door te voeren kanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte van het door te voeren kanaal (stappen van 50 mm).

Artikelnaam geselecteerd dakdoorvoer.

Bestelnummer*.

Bruto prijs rooster*.

Datum geldigheid prijs.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

De doorvoer is specifiek ontwikkeld voor de design kappen BDHN en BDVN. De bestelmaat is gebaseerd op dezelfde bestelmaat als deze dakkappen. De doorvoer is leverbaar voor bestelmaten LxB vanaf 600x600 tot en met 2400x1800, in stappen van 50 mm. De doorvoeren hebben een lengte van 500 mm.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl