



WDBB

Brandwerend wand-/deurorooster
Doorvoer
Buitenluchttoepassing
Vochtbestendig

Leverbare typen

WDBBOO

- W** wand-/deurorooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- B** rechthoekig, dikte 44 mm, 120 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster

WDOOEO

- W** wand-/deurorooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdekrooster
- O** niet van toepassing

Optie:

Afdekrooster binnenzijde zie documentatie wandroosters: type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:

- Type BMX, BMY voor de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan de binnenzijde.

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	91	93	119	148	167	212	227	242	251	272
150		105	119	148	167	212	227	243	257	279
200			129	156	175	218	236	255	264	299
250				167	184	226	243	265	274	314
300					196	233	258	277	288	327
350						238	279	296	310	354
400							307	320	328	377
450								346	363	404
500									399	434
600										502