




REVIT HANDLEIDING


Wandrooster

WUAA (toevoer)



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR



Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	Anodised aluminium
SACS_Face_Color	NLRS_57_anodised aluminium_
Dimensions	
SACS_Width	625.0
SACS_Height	225.0
NLRS_M_c01_breedte	625.0
NLRS_M_c01_hoogte	225.0
SACS_Allow_custom_size	☐
SACS_Size_check	Standard size
Mechanical	
SACS_Primary_Air_Temperature	16.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	15.000000 Pa
SACS_Cooling_Capacity	3020.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Materiaal om kleur toe te passen*.

Gevraagde breedte van het rooster.
Gevraagde hoogte van het rooster.
Nominale breedte van het rooster.
Nominale hoogte van het rooster.
Niet standaard maat van rooster toestaan.
Is de gekozen maat geldig en/of standaard?

Ontwerp temperatuur lucht.
Ontwerp temperatuur in ruimte.
Maximaal gewenste geluidsproductie.
Maximaal gewenste drukverlies.
Koelvermogen van selectie.
Verwarmingsvermogen van selectie.

Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	1000.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	3.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	12
SACS_Throw	9548.0
SACS_Nominal_Min_Flow	720.0000 m³/h
SACS_Nominal_Max_Flow	2160.0000 m³/h
Identity Data	
NLRS_C_model	WUAAVO 625 x 225
NLRS_C_materiaal_kleur	Anodised aluminium
NLRS_C_artikel_code	8301000135
NLRS_C_gtin_code	8720238017633
SACS_Gross_Cost	203.00
SACS_Price_Date	01-07-2026
SACS_Type_Mark	
SAS-Select	https://saselect.solid-air.nl/w...
Model Properties	
SACS_Option_1	Flange 30 mm, adjustable verti...
SACS_Option_2	V (Volume damper)
Flow Pattern (1-4)	1
SACS_Flow_Pattern	Straight (standard)
Color option (0-5)	0
SACS_Option_5	Anodised Aluminium
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Show_Throw	☒
SACS_Warning_Disabled	☐

Luchthoeveelheid.

Drukverlies gekozen debiet**.

Geluidsdruk gekozen debiet**.

Worp gekozen debiet**.

Geadviseerd minimum debiet.

Geadviseerd maximum debiet.

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Type volume regelaar.

Selectie uitblaas patroon.

Gekozen uitblaas patroon.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat Luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. De waarden worden enkel getoond voor wandroosters binnen het voorkeursgebied. Wanneer toepassing van een standaardmaat niet mogelijk is kan handmatig met interpolatie de waarde worden bepaald. Het advies is dan echter om altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs.

*** Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Color option (0-5)

0	Geen (Geanodiseerd Aluminium)
1	RAL 9010-55
2	RAL 9016-30
3	RAL 9010-70
4	Afwijkende kleur, RAL
5	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van een kleur, met uitzondering van RAL 9010-55 en RAL 9016-70, is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Flow Pattern (1-4)

1	Recht uitblazend (standaard)
2	Links uitblazend
3	Rechts uitblazend
4	Gespreid uitblazend

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Plaats wandroosters symmetrisch in de ruimte en blaas toevoer lucht niet richting de buitengevel maar richting de binnenzone. Voorkom binnen het worp gebied obstakels aan het plafond die voor verstoring van het worppatroon zorgen.

Het WUAA rooster is geschikt om tot 30 cm (bovenzijde rooster) onder het plafond te plaatsten. Voor plaatsing tussen 30 cm en 60 cm wordt het type WUCA of WUBA aanbevolen.

Standaard afmetingen

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■
225	■	■	■	■	■	■	■	■
325	■	■	■	■	■	■	■	■
425	■	■	■	■	■	■	■	■

Tussensliggende maten zijn in stappen van 20 mm (hoogte en breedte) mogelijk. Maten die grijs zijn gemarkeerd vallen buiten het voorkeursgebied en tonen daarom geen selectiegegevens. Neem contact op met Solid Air indien u deze toch wilt toepassen.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl